

**GSW.1.7.2020**

**Izbica Kuj., dnia 30.07.2020 r.**

Izbica Kujawska:  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 564168-N-2020

**Data:** 2020-07-21

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminna Spółka Wodna , Krajowy numer identyfikacyjny 76027700000, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542865009, e-mail [renata3831@wp.pl](mailto:renata3831@wp.pl), faks .

Adres strony internetowej (url): [www.bip.izbicakuj.pl](http://www.bip.izbicakuj.pl)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4

**W ogłoszeniu jest:** : Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - wszystkie wymienione poniżej parametry techniczne i wyposażenie zamawianej maszyny mają charakter wymogów minimalnych. - koparko – ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu drogowym, posiadająca certyfikat CE, - Moc 90-110 KM - rok produkcji min 2019 (fabrycznie nowa) - masa eksploatacyjna maszyny 8800-9700 kg - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wysokiej wydajności - most przedni wahliwy, most tylny sztywny - wszystkie koła skrętne Wszystkie koła równe min 28 cali - opony bezdętkowe - napęd na 4 koła - max 6 biegów w przód, minimum 3 biegi w tył, wg standardów danej maszyny - ramię koparkowe teleskopowe z zaworami bezpieczeństwa - sterowanie za pomocą joysticków - instalacja hydrauliczna do zasilania młota hydraulicznego - szybkozłącze koparkowe mechaniczne - blokada mechanizmu różnicowego - dzielony pedał hamulca - błotniki kół przednich i tylnych - klimatyzacja - oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania Osprzęt ładowarkowy musi posiadać: - łyżkę ładowarkową wielofunkcyjną - dzieloną z zębami przykręcany - przykręcany dwustronny lemiesz ze stali - zęby chwytowe w wewnętrznej części ruchomej szczęki z widłami o udźwigu min 3170 kg i pojemności min 1,1 m<sup>3</sup> - wysokość załadunku łyżki ładowarkowej min 3260 mm - układ amortyzacji łyżki ładowarkowej - układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania Osprzęt koparkowy musi posiadać: - łyżki koparkowe o szerokości min 300 mm i min. 600 mm - skarpiówkę o szerokości max 1500 mm Pozostałe urządzenia i wyposażenie: - Kosiarka bijakowa o parametrach szerokość robocza od 1,1m do 1,3 m montowana na ramieniu koparki. - noże obrotowe 360 o wokół własnej osi. - napęd centralny głowicy - silnik hydrauliczny min 55 KM - łożyska dwurzędowe baryłkowe wału tnącego i wału podporowego - podwójnie

poszycie głowicy ze stali trudnościeralnej - otwierana pokrywa przednia dwustopniowo - uchwyt do płynnej regulacji terenu.

**W ogłoszeniu powinno być :** Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa wieloczynnościowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - wszystkie wymienione poniżej parametry techniczne i wyposażenie zamawianej maszyny mają charakter wymogów minimalnych. - koparko – ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu drogowym, posiadająca certyfikat CE, - Moc 90-110 KM - rok produkcji min 2019 (fabrycznie nowa) - masa eksploatacyjna maszyny 8800-9894 kg - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wysokiej wydajności - most przedni wahliwy, most tylny sztywny - wszystkie koła skrętne Wszystkie koła równe min 28 cali - opony bezdętkowe - napęd na 4 koła - max 6 biegów w przód, minimum 3 biegi w tył, wg standardów danej maszyny - ramię koparkowe teleskopowe z zaworami bezpieczeństwa - sterowanie za pomocą joysticków - instalacja hydrauliczna do zasilania młota hydraulicznego - szybkozłącze koparkowe mechaniczne - blokada mechanizmu różnicowego - dzielony pedał hamulca - błotniki kół przednich i tylnych - klimatyzacja - oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania Osprzęt ładowarkowy musi posiadać: - łyżkę ładowarkową wielofunkcyjną - dzieloną z zębami przykręcany - przykręcany dwustronny lemiesz ze stali - zęby chwytowe w wewnętrznej części ruchomej szczęki z widłami o udźwigu min 3170 kg i pojemności min 1,1 m<sup>3</sup> - wysokość załadunku łyżki ładowarkowej min 3260 mm - układ amortyzacji łyżki ładowarkowej - układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania Osprzęt koparkowy musi posiadać: - łyżki koparkowe o szerokości min 300 mm i min. 600 mm - skarpówkę o szerokości max 1500 mm Pozostałe urządzenia i wyposażenie: - Kosiarka bijakowa o parametrach szerokość robocza od 1,1m do 1,3 m montowana na ramieniu koparki. - noże obrotowe 360 o wokół własnej osi. - napęd centralny głowicy - silnik hydrauliczny min 55 KM - łożyska dwurzędowe baryłkowe wału tnącego i wału podporowego - podwójnie poszycie głowicy ze stali trudnościeralnej - otwierana pokrywa przednia dwustopniowo - uchwyt do płynnej regulacji terenu.

Przewodniczący G.S.W.

*Bogdan Kubacki*

- Ogłoszenie o zmianie zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego UZP: [www.bzp.uzp.gov.pl](http://www.bzp.uzp.gov.pl) dnia 30.07.2020 r. Ogłoszenie nr 540139572-N-2020